

Notes service moteur V6 & VR6 :

Huile moteur

Vidange : 5.6 litres / 10W-40 / Filtre à huile Numéro : 070115562

Vidange tous les 15'000 km ou 1 an

Norme préconisée : VW 505 00 avec VW 500 00 > Liquid Moly 5w-40

Norme VW 500 00 > 10W-X ou 5W-X

Norme VW 501 01 (Huiles à haut pouvoir lubrifiant)

Norme VW 502 00 > bon > 0w-40 / 5W-40 / 10W-40

Huile « Long life » Norme VW 503 00 > 0W-30 ou 5W-30

Norme de substitution : ACEA A2 ou ACEA A3

Huile boîte de vitesse automatique 01P - AG4 (huile couleur jaune)

Norme : SAE VW G 052 162 / VW G 052 162 A2 = ATF

Esso LT 71 141

Vidange : 3.5 litres

Remplissage à vide : 5.6 litres

Huile différentiel 01P

Norme : SAE VW G 052 145 / VW G 052 145 A2 = 75W-90

Vidange : 1.2 litres

Liquide de refroidissement

Norme : G 12 ou G12 A8D

Norme VW : TL - VW 774 D

Capacité : 9 litres

Direction assistée : G 004 000 - CHF11S

Capacité 1 litre

Bougies : remplacement tous les 60'000 km

Longue durée NGK numéro VW 101000062AB

Courroie accessoire : courroie trapézoïdale nervures

Numéro VW : 021145933P

Dimensions : 24.92 x 1360 mm

Filtre à air : Remplacement tous les 60'000 km ou 2 ans

Numéro VW : 074129620 / 074129620A région poussiéreuse

Filtre cabine :

Pression pneus :

205/60 R16 C 100 T

> Front : 3.1/3.5 bar

> Rear : 2.2/3.0 bar

215/60 R16 C 99 H

> Front : 2.7/3.0 bar

> Rear : 2.0/2.6 bar

205/60 R16 C 102 H

> Front : 2.4/2.7 bar

> Rear : 2.0/2.3 bar

Liquide de freins : DOT 4

Capacité : 2 litres

Carburant : 98 RON - 80 litres - Réserve 10 litres

Climatisation : compresseur avec 2ème évaporateur, quantité d'huile augmentée de 105 cm³
