

Moteur SR - SS - MV

Caractéristiques de réglages

Caractéristiques de réglage

Lettres-repères moteur	MV, SR, SS
Allumeur N° de pièce de rechange	025 905 205 M/AC/AG
Appareil de commande Digifant N° de pièce de rechange	025 906 022/022 A ¹⁾ , 025 906 022 B ²⁾ , 025 906 022 D ³⁾
Point d'allumage ⁴⁾⁵⁾⁶⁾ Valeur de contrôle	3 ... 7° avant PMH
Valeur de réglage	5 ± 1° avant PMH
Repère	⇒ Voir document dédié
Régime	2000 ... 2500/min
Ordre d'allumage	1-4-3-2
Cartographie d'allumage ⁷⁾ 1/min	env. 3000
Degrés	35 ± 5

1) Pour bobines d'allumage avec autocollant gris, pièce de rechange : 025 906 022 D

2) Pour Arabie Saoudite

3) Pour bobines d'allumage avec autocollant vert

4) Température de l'huile-moteur 80 °C, débrancher la fiche (bleue) de la sonde de température (G18) de liquide de refroidissement, le moteur tournant.

5) Valeurs actualisés :

⇒ Classeur "Test des gaz d'échappement et du ralenti"

6) Contrôler et régler ⇒ Voir document dédié

7) Température de l'huile-moteur : 80 °C, fiche (bleue) de la sonde de température (G18) branchée.

Bougies

Lettres-repères moteur	MV, SR, SS
Bougies ¹⁾ VW/Audi	101 000 009 AA, 101 000 012 AA, 101 000 011 AA
Désignations du fabricant	W 7 CCO 14-7 CU N 288
Ecartement des électrodes	0,6 ... 0,8 mm
Couple de serrage	25 Nm

1) Valeurs actualisés :

⇒ Classeur "Test des gaz d'échappement et du ralenti"