

Service T3

Vidange huile moteur WBX :

Périodicité vidange moteur (WBX) : 15'000 km ou 12 mois

Capacité du circuit : Avec changement filtre : 4,5 l - Sans changement filtre : 4 l

HUILES MOTEUR

Température ambiante	Viscosité d'huile moteur	Classe d'huile moteur
Climat froid	SAE 5W-30	API/ACEA SJ/A2
Climat tempéré	SAE 15W-40	API/ACEA SJ/A2
Alternative pour climat tempéré	SAE 15W-50	API/ACEA SJ/A2
Climat chaud	SAE 20W-50	API/ACEA SJ/A2

Attention !

- Couple de serrage maximal du bouchon de vidange : 25 Nm
 - Couple de serrage maximal de l'entretoise de la sonde de pression d'huile : 30 Nm
 - Couple de serrage maximal de la soupape de surpression d'huile : 20 Nm
-

Filtre à huile moteur WBX :

Périodicité de changement : 15'000 km ou 12 mois

Mann W 719/12

Bosch 0 451 103 074

Bosch 0 451 103 033

Knecht OC 460

Purflux LS 454

Filtre à air moteur WBX :

Périodicité de changement : 30'000 km ou 24 mois

Bougie allumage moteur WBX :

Périodicité de changement : 30'000 km ou 24 mois

Marque Bosch W5DCO 7 W7CCO
Écartement des électrodes : 7 mm

Liquide de refroidissement WBX :

Périodicité de vidange : 24 mois - Quel que soit le kilométrage

Norme : TL VW 774 A ou TL VW 774 D / F
Capacité du circuit : 17,5 l

Filtre à essence WBX :

Périodicité de changement : 30'000 km ou 24 mois

Boîte de vitesses manuelle :

Périodicité de vidange huile boite manuelle : 30'000 km ou 48 mois

Viscosité : SAE 80-90
Capacité : Se référer au document concernant les boîtes de vitesses

Boîte de vitesses Automatique :

Périodicité de vidange de la partie automatique : 60'000 km ou 48 mois

Norme : ATF Dexron
Capacité : vidange : 3 l Remplissage à sec : 6 l

Périodicité de vidange de la partie pont : 60'000 km ou 48 mois

Viscosité : SAE 90 W
Capacité : 1, 25 l

Liquide de freins :

Périodicité de vidange : 24 mois - Quel que soit le kilométrage

Plaquettes de freins :

Épaisseur minimale des garnitures : < 7,0 mm

Direction assistée :

Périodicité de vidange : 60'000 km ou 48 mois

Norme : ATF Dexron - VW G 002 000

Capacité : 0,95 l

Pression de fonctionnement : 117 à 123 Bars

Courroies :

WBX - Pompe de liquide refroidissement, vilebrequin, alternateur : 9,5 x 1100 LA

WBX - Pompe de direction assistée, vilebrequin : 9,5 x 1080

WBX - Compresseur de climatisation, vilebrequin : 12,5 x 1153 LA

Diesel - Pompe de liquide refroidissement, vilebrequin : 9,5 x 643 LA

Diesel - Pompe de liquide refroidissement, vilebrequin (Si direction assistée) : 9,5 x 900

Diesel - Pompe de liquide refroidissement, Alternateur 65 A : 9,5 x 600 LA

Diesel - Pompe de liquide refroidissement, Alternateur 90 A : 9,5 x 617

Diesel - Compresseur de climatisation, vilebrequin : 12,5 x 1225

Diesel - Pompe de direction assistée, vilebrequin : 9,5 x 763

Pneus :

Pression des pneus (à vide) :

5,5 x 14	7,00 x 14	Avant : 2,3 Bars (33 PSI)	Arrière : 3,3 (47)
----------	-----------	---------------------------	--------------------

5,5 x 14	185 R 14 S	Avant : 2,3 Bars (33 PSI)	Arrière : 2,9 (40)
----------	------------	---------------------------	--------------------

5,5 x 14	185 R 14 C	Avant : 3,3 Bars (47 PSI)	Arrière : 3,8 (54)
----------	------------	---------------------------	--------------------

6 x 14	205 R 14 C	Avant : 2,5 Bars (36 PSI)	Arrière : 3,0 (43)
5,5 x 16	195 R 16 C	Avant : 2,8 Bars (39 PSI)	Arrière : 3,0 (43)
5,5 x 16	205 R 16	Avant : 1,8 Bars (26 PSI)	Arrière : 2,1 (30)

Toutes reproductions, copies, diffusion, partielle, ou intégrale de ce document ne peut se faire qu'avec l'accord écrit de l'auteur.